

Data: 24/06/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025)

La sottoscritta società **HISENSE ITALIA SRL**, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ **3.A**, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

III.G) Microcogeneratori

☐

Rappresentante legale **Gianluca Di Pietro**

Firma.....

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

Data: 24/06/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO (con relativi dati tecnici)

Tipologia di intervento	Tipologia scambio	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Prated,h [kW]	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-044HCDS1	-	4.6	204	5.17
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-080HCDS1	-	6.5	197	5.00
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-100HCDS1	-	9.2	193	4.90
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-120HCDS1	-	10.2	192	4.87
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-140HCDS1	-	11.5	181	4.59
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-160HCDS1	-	13.0	176	4.47
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-100HEDS1	-	9.2	193	4.90
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-120HEDS1	-	10.2	192	4.87
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-140HEDS1	-	11.5	181	4.59
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-160HEDS1	-	13.0	176	4.47
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-044HCDS1	AHM-044HCDSAA	4.4	197	5.00
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-060HCDS1	AHM-060HCDSAA	6.1	194	4.93
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-080HCDS1	AHM-080HCDSAA	6.5	194	4.92
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-100HCDS1	AHM-100HCDSAA	8.5	190	4.83
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-120HCDS1	AHM-120HCDSAA	9.5	187	4.76
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-140HCDS1	AHM-140HCDSAA	11.9	181	4.61
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-160HCDS1	AHM-160HCDSAA	13.0	177	4.49
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-100HEDS1	AHM-100HEDSAA	8.5	190	4.83
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-120HEDS1	AHM-120HEDSAA	9.5	187	4.76
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-140HEDS1	AHM-140HEDSAA	11.9	181	4.61
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Split (uso bassa temperatura)	AHW-160HEDS1	AHM-160HEDSAA	13.0	177	4.49
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-044HCDS1	AHS-044HCDSAA-23	4.4	197	5.00
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-060HCDS1	AHS-060HCDSAA-23	6.1	194	4.93
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-080HCDS1	AHS-080HCDSAA-23	6.5	194	4.92
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-100HCDS1	AHS-100HCDSAA-23	8.5	190	4.83
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-120HCDS1	AHS-120HCDSAA-23	9.5	187	4.76
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-140HCDS1	AHS-140HCDSAA-23	11.9	181	4.61
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-160HCDS1	AHS-160HCDSAA-23	13.0	177	4.49
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-100HEDS1	AHS-100HEDSAA-23	8.5	190	4.83
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-120HEDS1	AHS-120HEDSAA-23	9.5	187	4.76
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-140HEDS1	AHS-140HEDSAA-23	11.9	181	4.61
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma Integra (uso bassa temperatura)	AHW-160HEDS1	AHS-160HEDSAA-23	13.0	177	4.49
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-050HCPB1A	-	4.9	200	5.08
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-080HCPB1A	-	7.8	199	5.05
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-100HCPB1A	-	8.8	197	5.00
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-120HCPB1A	-	11.5	182	4.63
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-140HCPB1A	-	13.7	181	4.62
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-160HCPB1A	-	13.8	180	4.58
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-120HEPB1A	-	11.5	182	4.63
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-140HEPB1A	-	13.7	181	4.62
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso bassa temperatura)	AHZ-160HEPB1A	-	13.8	180	4.58
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma II Split (uso bassa temperatura)	AHW-050HCPB1	AHM-100HCWBAA	4.9	200	5.08
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma II Split (uso bassa temperatura)	AHW-080HCPB1	AHM-100HCWBAA	7.8	197	5.01
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma II Split (uso bassa temperatura)	AHW-100HCPB1	AHM-100HCWBAA	8.7	192	4.89
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma II Integra (uso bassa temperatura)	AHW-050HCPB1	AHS-100HCWBAA-23	4.9	200	5.08
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma II Integra (uso bassa temperatura)	AHW-080HCPB1	AHS-100HCWBAA-23	7.8	197	5.01
3.A	Aria/acqua	Hisense	Serie Hi-Therma II Integra (uso bassa temperatura)	AHW-100HCPB1	AHS-100HCWBAA-23	8.7	192	4.89

Rappresentante legale **Gianluca Di Pietro**

Firma.....

Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965
Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672
www.hisenseitalia.it

Tipologia di intervento	Tipologia scambio	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Prated,h [kW]	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-044HCDS1	-	4.1	136	3.47
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-080HCDS1	-	6.1	137	3.50
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-100HCDS1	-	9.2	142	3.62
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-120HCDS1	-	10.0	136	3.47
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-140HCDS1	-	11.5	132	3.37
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-160HCDS1	-	12.5	131	3.35
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-100HEDS1	-	9.2	142	3.62
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-120HEDS1	-	10.0	136	3.47
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-140HEDS1	-	11.5	132	3.37
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-160HEDS1	-	12.5	131	3.35
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-044HCDS1	AHM-044HCDSAA	3.9	126	3.23
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-060HCDS1	AHM-060HCDSAA	5.4	130	3.33
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-080HCDS1	AHM-080HCDSAA	5.9	134	3.42
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-100HCDS1	AHM-100HCDSAA	8.0	140	3.58
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-120HCDS1	AHM-120HCDSAA	9.1	135	3.46
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-140HCDS1	AHM-140HCDSAA	11.7	129	3.29
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-160HCDS1	AHM-160HCDSAA	12.5	128	3.28
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-100HEDS1	AHM-100HEDSAA	8.0	140	3.58
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-120HEDS1	AHM-120HEDSAA	9.1	135	3.46
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-140HEDS1	AHM-140HEDSAA	11.7	129	3.29
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Split (uso media temperatura)</i>	AHW-160HEDS1	AHM-160HEDSAA	12.5	128	3.28
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-044HCDS1	AHS-044HCDSAA-23	3.9	126	3.23
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-060HCDS1	AHS-060HCDSAA-23	5.4	130	3.33
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-080HCDS1	AHS-080HCDSAA-23	5.9	134	3.42
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-100HCDS1	AHS-100HCDSAA-23	8.0	140	3.58
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-120HCDS1	AHS-120HCDSAA-23	9.1	135	3.46
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-140HCDS1	AHS-140HCDSAA-23	11.7	129	3.29
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-160HCDS1	AHS-160HCDSAA-23	12.5	128	3.28
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-100HEDS1	AHS-100HEDSAA-23	8.0	140	3.58
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-120HEDS1	AHS-120HEDSAA-23	9.1	135	3.46
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-140HEDS1	AHS-140HEDSAA-23	11.7	129	3.29
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-160HEDS1	AHS-160HEDSAA-23	12.5	128	3.28
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-050HCPB1A	-	4.9	149	3.81
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-080HCPB1A	-	7.8	154	3.93
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-100HCPB1A	-	8.9	149	3.81
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-120HCPB1A	-	11.0	144	3.67
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-140HCPB1A	-	13.0	144	3.70
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-160HCPB1A	-	13.6	143	3.65
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-120HEPB1A	-	11.0	144	3.67
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-140HEPB1A	-	13.0	144	3.70
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Monobloc (uso media temperatura)</i>	AHZ-160HEPB1A	-	13.6	143	3.65
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Split (uso media temperatura)</i>	AHW-050HCPB1	AHM-100HCWBAA	4.9	147	3.75
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Split (uso media temperatura)</i>	AHW-080HCPB1	AHM-100HCWBAA	7.7	146	3.73
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Split (uso media temperatura)</i>	AHW-100HCPB1	AHM-100HCWBAA	8.7	142	3.61
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-050HCPB1	AHS-100HCWBAA-23	4.9	147	3.75
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-080HCPB1	AHS-100HCWBAA-23	7.7	146	3.73
3.A	Aria/acqua	Hisense	<i>Serie Hi-Therma R290 Integra (uso media temperatura)</i>	AHW-100HCPB1	AHS-100HCWBAA-23	8.7	142	3.61

Rappresentante legale **Gianluca Di Pietro**

Firma.....